This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平3-46772

®Int.Cl.⁵

識別記号 庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)2月28日

H 01 M 10/40

Z 8939-5H

審査請求 未請求 請求項の数 21 (全10頁)

9発明の名称 非水性アルカリ電池

②特 頭 平2-180753

20出 類 平2(1990)7月10日

優先権主張 201989年7月10日 30 米国(US) 30 377504

ウエイーチョウ フア

⑦発明者 イグナシオ チー アメリカ合衆国、01845 マサチユーセツツ ノース アンドーバー、ロイヤル コート 7 アパートメント 8

アメリカ合衆国, 08807 ニュージャージイ ブリツジウ

ン オーター, ミラー レイン 107

⑦出 顋 入 アメリカン テレフオ アメリカ合衆国,10022 ニューヨーク,ニューヨーク,

ン アンド テレグラ マデイソン アヴェニュー 550

フ カムパニー

四代 理 人 弁理士 三俣 弘文 外1名

明 細 背

1.発明の名称

@発

明

非水性アルカリ電池

- 2.特許請求の範囲
- (1) アルカリ金属アノード電極、カソード活性物質を有するカソード電極、セパレーター及びアルカリ金属を溶解して有する有機溶剤からなる電解質からなり、前記カソード活性物質はNbSe2、NbSe3、NbSa、MoS2、MoS3、TiS2、TiS3、TaSe3、TaS2、

V δ O 1 a , C o O 2 およびM o O 2 からなる群 から選択される少なくとも1種類のカルコゲン化 物からなる非水性二次電池の製造方法において、

前記陽極は陽極活性物質のマットを集電体として機能する企與箔の対面に接着することにより製造され、前記金属箔は電池の動作条件下では化学的に不活性であり、前記接着は、金属箔の前記対面に接着ポリマー層を塗布し、陽極活性物質のマットを前記塗布面に接触するように配置して金属箔とマットとの積層材料を形成し、そして、この

設層材料を所望の厚さにまで圧縮することを含む ことを特徴とする非水性二次電池の製造方法。

- (2) 金属箱とカソード活性物質との間の電子伝導路は、金属箱とカソード活性物質との間に粉末状 等電性物質を添合することにより高められること を特徴とする請求項1記載の製造方法。
- (3) 専電性物質は、カソードの総重量を基準にして、0~20vt%の範囲内で含有されるカーポンプラックであることを特徴とする諸求項2記載の製造方法。
- (4) 専電性物質は、カソードの総重量を基準にして、0.5~5 vt%の範囲内で含有されるカーボンブラックであることを特徴とする請求項2記載の製造方法。
- (5) 専電性物質は、カソードの総重量を基準にして、1~3 wt%の範囲内で含有されるカーポンプラックであることを特徴とする請求項2記載の製造方法。
- (6) 金属箔上にマットを配置する前に、金属箔に接着すべき各マットの接着面にカーポンプラック

The Delphion Integrated View

Get Now: PDF | More choices... Tools: Add to Work File: Create new Wor View: INPADOC | Jump to: Top Go to: Derwent... <u>Ema</u>

> 영Title: JP3046772A2: NONAQUEOUS ALKALINE BATTERY

 © Country: JP Japan

8 Kind: Α.

প্ত Inventor:

CHI IGNACIO:

FANG WEI-CHOU:

AMERICAN TELEPH & TELEGR CO <ATT>

News, Profiles, Stocks and More about this company.

Published / Filed: **1991-02-28** / 1990-07-10

PApplication

JP1990000180753

Number:

₽IPC Code: H01M 10/40;

Priority Number: 1989-07-10 <u>US1989000377504</u>

PURPOSE: To improve a discharge rate and low-temperature characteristic, by conductivity joining an anode to the surface of metallic foil, wherein the mat of cathode active material functions as a collector, to make the anode have laminating structure...

CONSTITUTION: An anode is constituted of a collector, composed of nonporousmetallic foil, applied by polymer adhesive for sticking the mat or sheet of a cathode active material to metallic foil. A conductive particle like carbon black is used as an additive to polymer, or as a thin coating on an anode active material facing the metallic foil for forming electric connection between the metallic foil and the mat; and the other conductive particle like inactive metal. can be used. Here, the metallic foil, a cathode active material, and the anode active material are to be aluminum foil, lithium, and NbSe3 respectively.

COPYRIGHT: (C)1991, JPO.

& INPADOC

None Get Now: Family Legal Status Report

Legal Status:

DE FR GB.

P Designated

Country: PFamily:

Show 10 known family members

POther Abstract

CHEMABS 114(06)046580Q DERABS C90-334101









Nominate this for the

Gallery...

© 1997-2003 Thomson Delphion

Research Subscriptions | Privacy Policy | Terms & Conditions | Site Map. | Contac

The Delphion Integrated View

Get Now: PDF | More choices...

View: INPADOC | Jump to: Top

Go to: Derwent...

Tools: Add to Work File: Create new Work

Line PDF | More choices...

Title: JP3046772A2: NONAQUEOUS ALKALINE BATTERY

PCountry: JP Japan

ହKind: A

용Inventor: CHI IGNACIO:

FANG WEI-CHOU;

News, Profiles, Stocks and More about this company

Published / Filed: 1991-02-28 / 1990-07-10

PApplication JP1990000180753

Number:

PIPC Code: H01M 10/40;

2D: 11 N 1 1000 07 1011

Priority Number: 1989-07-10 <u>US1989000377504</u>

8 Abstract:

PURPOSE: To improve a discharge rate and low-temperature characteristic, by conductivity joining an anode to the surface of metallic foil, wherein the mat of cathode active material functions as a collector, to make the anode have laminating structure:

CONSTITUTION: An anode is constituted of a collector, composed of nonporousmetallic foil, applied by polymer adhesive for sticking the mat or sheet of a cathode active material to metallic foil. A conductive particle like carbon black is used as an additive to polymer, or as a thin coating on an anode active material facing the metallic foil for forming electric connection between the metallic foil and the mat; and the other conductive particle like inactive metal can be used. Here, the metallic foil, a cathode active material, and the anode active material are to be aluminum foil, lithium, and NbSe3 respectively.

COPYRIGHT: (C)1991,JPO

None

Get Now: Family Legal Status Report

P Designated

ed DE FR GB

Country: Pramily:

Show 10 known family members

POther Abstract

CHEMABS 114(06)046580Q DERABS C90-334101









Nominate this for the

Gallery...

© 1997-2003 Thomson Delphion

Research Subscriptions | Privacy Policy. | Terms & Conditions. | Site Map | Contac